N° D'IMPRIMÉ T27335859

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/08/2024	24183327

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031T348

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTO CONTROLE OCCITANIE

(3) COORDONNÉES : SECURITEST BALMA
64 RUE SAINT JEAN PROLONGE
31130 BALMA
Tél : 0561245264 - Fax : 0561245266

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 082C1102

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-520-BG (F)	04/12/2013	19/12/2008

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR1F0H40784164	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222EF558	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/01/2019 : 66623 km / 15/01/2021 : 78624 km / 17/01/2023 : 103559 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

113260

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		4 %	
Forces verticales :	769 daN		418 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	275 daN	267 daN	160 daN	176 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	267 daN	160 daN	176 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %				

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1.5 m-1) C5:1.36 m-1 C6:0.52 m-1 C7:1.32 m-1 Moyenne:1.07 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.7 % -2.7 %