N° D'IMPRIMÉ T27364381

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/08/2024	24533869

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044T044

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO REZEEN

(3) COORDONNÉES : CENTRE COMMERCIAL OCEANE
8 ROND POINT DE LA CORBINERIE
44412 REZE CEDEX
Tél : 02.51.70.12.51 - Fax : 02.51.70.15.41

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044T1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ED-637-QR (F)	30/06/2016	30/06/2016

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3 PICASSO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SHBHY6GT519635	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP042V266	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

62015

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/08/2020 : 44536 km / 28/07/2022 : 55048 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		27 %	
Forces verticales :	827 daN		550 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	294 daN	286 daN	250 daN	221 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	294 daN	286 daN	250 daN	221 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 76 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -2.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.0 % +2.0 %