



N° d'imprimé : D 127155934

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/09/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24209004

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : 5085D059

(9) RAISON SOCIALE : C.A.T.Y.

(3) COORDONNÉES : Rue Claude Chappe  
Z.I. Nord

85000 LA ROCHE SUR YON

Tél : 02.51.24.05.55 Fax : 02.51.24.05.56

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 085D1037

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EP-915-QC(F)

31/07/2017

31/07/2017

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF15RB20A58672851

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10RENV551B129

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
27.07.2023: 55 914 km / 28.07.2021: 40 420 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63957

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	+1.2 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	1 %		4 %	
<b>Forces verticales</b> :	751 daN		496 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage (déséquilibre) :	267 daN	234 daN	182 daN	167 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	234 daN	182 daN	167 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.006				
<b>Feux de croisement</b> (-0,5% à -2,5%) :	-1.6 %	-1.8 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3,5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		