N° D'IMPRIMÉ T27588671

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/12/2024	24397947

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056T180

(9) RAISON SOCIALE : SA A.C.O. SECURITE

(3) COORDONNÉES : ZA DU POULFANC
10 RUE D'ALSACE
56860 SENE
Tél : 02 97 47 66 10

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056T0026

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CC-572-FK (F)	05/03/2012	05/03/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2H4H46831130	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP009E735	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/01/2020 : 94961 km / 12/01/2022 : 108038 km / 08/01/2024 : 116620 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

120117

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		0 %	
Forces verticales :	772 daN		419 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	273 daN	283 daN	138 daN	138 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	283 daN	138 daN	138 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %				

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -2.4 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 % -1.3 %

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

CC-572-FK

CT:11/12/2026

N° D'AGRÉMENT : S056T180

N° SÉRIE : VF1BR2H4H46831130

N° D'IMPRIMÉ : T27588671