

N° D'IMPRIMÉ T27588741

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	17/12/2024	24398064					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/12/2018 : 41367 km / 04/12/2020 : 55113 km / 09/12/2022 : 72520 km						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
16/12/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT :	S056T180						
(9) RAISON SOCIALE :	SAA.C.O. SECURITE						
(3) COORDONNÉES :	ZA DU POULFANC 10 RUE D'ALSACE 56860 SENE Tél : 02 97 47 66 10						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT :	056T1238						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
DN-278-AY (F)	06/01/2015	06/01/2015					
Marque	Designation commerciale						
RENAULT	KANGOO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1KW6B651937843	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
M10RENVP439Z617	GO						
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
80848							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.2 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %				1 %	
Forces verticales :		894 daN				611 daN	
Frein de service							
Forces de freinage :		325 daN	324 daN	234 daN		229 daN	
Déséquilibre (<20%) :			1 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		325 daN	324 daN	234 daN		229 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		73 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %					
Émissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		-1.5 %		-2.1 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %			