EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633587902

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/03/2025	25044946

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 25/03/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S094S188

(9) RAISON SOCIALE : EMCH

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0155121150
59 RUE Louis Braille
94100 ST MAUR DES FOSSES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092C1083
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-656-NP (F)	30/12/2010	30/12/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW1AB544770568	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT0030821	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58646

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

19/03/2019 : 40227km / 10/06/2020 : 44384km / 11/07/2022 : 49182km / 28/06/2023 : 51246km / 09/09/2024 : 56221km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		5%	
Forces verticales :	875daN		595daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	260daN	298daN	189daN	194daN
Déséquilibre (<20%):	13%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	260daN	298daN	189daN	194daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	64%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (1.30m-1): C1: 0.53m-1 C2: 0.49m-1				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.4%	-1.9%		