



N° D'IMPRIMÉ C64357287

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	16/12/2024	24072600																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Favorable	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARG 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/12/2020 : 68073 km / 14/12/2022 : 104243 km																																																																												
15/12/2026																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contrôle technique périodique																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S080C065																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SAS SAS CENTRE DE CONTROLE LEMAIRE																																																																													
(3) COORDONNÉES : 1, ESPLANADE DE LA HOTOIE 80000 AMIENS Tél : 03.22.71.00.22 - Fax : 03.22.71.01.99																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 080C1020																																																																													
SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays EH-625-KD (F)	Date d'immatriculation 09/07/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 09/12/2016																																																																											
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN) VF15R0J0A56336239	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																											
Type/CNIT M10RENV522T431	Énergie GO																																																																												
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
134847																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="2">+6.5 m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">8 %</td><td colspan="2">12 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">796 daN</td><td colspan="2">482 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>250 daN</td><td>255 daN</td><td>160 daN</td><td>173 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">8 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>250 daN</td><td>255 daN</td><td>160 daN</td><td>173 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">65 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">21 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C1:0.31 m-1</td><td>C2:0.37 m-1</td><td>C3:0.43 m-1</td><td>Moyenne:0.38 m-1</td></tr><tr><td colspan="5">1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-2.2 %</td><td colspan="2">-2.4 %</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		12 %		Forces verticales :	796 daN		482 daN		Frein de service					Forces de freinage :	250 daN	255 daN	160 daN	173 daN	Déséquilibre (<20%) :	3 %		8 %		Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	255 daN	160 daN	173 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.31 m-1	C2:0.37 m-1	C3:0.43 m-1	Moyenne:0.38 m-1	1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-2.4 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.5 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		12 %																																																																										
Forces verticales :	796 daN		482 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage :	250 daN	255 daN	160 daN	173 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	3 %		8 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	255 daN	160 daN	173 daN																																																																									
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %																																																																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																												
Émissions à l'échappement																																																																													
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.31 m-1	C2:0.37 m-1	C3:0.43 m-1	Moyenne:0.38 m-1																																																																									
1																																																																													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-2.4 %																																																																										