N° D'IMPRIMÉ C64423349

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/02/2025 | 25054681 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/02/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091C191

(9) RAISON SOCIALE : SAS BELSAM

(3) COORDONNÉES : 52 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél : 01.60.89.08.08 - Fax : 01.60.89.06.00

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S0508

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EP-243-YB (F) | 18/08/2017 | 18/08/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TALISMAN |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFD00458590952 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP5552770 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

175254

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 17/08/2021 : 75795 km / 26/06/2023 : 130788 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | | -9.7 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | | 0 % | | 1 % |
| **Forces verticales** : | | 912 daN | | 583 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 283 daN | 281 daN | 221 daN | 214 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 1 % | | 4 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 283 daN | 281 daN | 221 daN | 214 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -2.1 %